

## **Achtung!**

**Bei der Installation des Bleidachziegels (Art.-Nr. 44187) ist folgendes zu beachten:**

- Der Bleidachziegel muß an die jeweilige Dachziegelart angepaßt werden.
- Die Montage muß so durchgeführt werden, das keine Feuchtigkeit/Wasser (Regen, Schnee usw.) durch die Dachhaut eindringen kann.
- Der Bleidachziegelkragen ist durch geeignetes Abdichtmaterial abzudichten (z.B. Prewanol-Dichtung HAMA Art.-Nr. 44188)
- In Zweifelsfällen ist ein Fachmann zu Rate zu ziehen.

Bei unsachgemäßer Installation des Bleidachziegels können Schäden, bedingt durch eindringende Feuchtigkeit/Wasser, entstehen!

Für Schäden und Folgeschäden, bedingt durch unsachgemäße Installation oder durch unfachmännisches eindecken des Bleidachziegels kann keine Haftung übernommen werden!

## **WARNING!**

**The following must be observed when installing the lead roof tile (No. 44187):**

- The lead roof tile must be adapted to the given roof tile.
- Installation must be completed in such a manner that no moisture/water (rain, snow) can penetrate the roof covering.
- The lead roof tile collar must be sealed with a suitable sealant (e.g. Prewanol Sealant HAMA No. 44188)
- Consult a specialist in case of doubt.

Incorrect installation of the lead roof tile can result in damage caused by the penetration of moisture/water!

We do not accept any liability for damage and consequential damage due to incorrect installation or unqualified roofing with the lead roof tile!