

50087

Hama
Lamináló készülék
LG 236

Használati útmutató

a lehegesztett zárt oldalával helyezze a lamináló készülék nyílásához úgy, hogy az befelé haladhasson. Miután a készülék elkezdte behúzni a fóliát, már ne nyúljon hozzá. Ne próbálja meg kihúzni vagy igazítani.

Amikor a készülék végig behúzta a fóliát és lehegesztette az oldalszegélyeket, a kivezető nyíláson kiereszti a teljes lapot. Előfordulhat, hogy a fólialap széle még benn marad, de ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki, nehogy a maradék hőhatás megolvassza a fólialap szélét.

A lamináló készülék használata és alkalmazása

1. Egy nagyobb laminálandó felület laminálása után – szükség esetén – még további 10-20 percig tartható fenn a felmelegített állapot. Ez idő alatt a zöld LED folyamatosan világít.
2. A készülék használatánál tartsa be azt a fontos követelményt, hogy a felmelegített készülékbe soha ne tegyen be üres lamináló fóliát és ne futtassa végig benne. Ha ugyanis a fóliában nincs behelyezett papír dokumentum, nagyon gyorsan átmelegszik és ráolvadhat a behúzó hengerre. Ez a ráolvadás veszélyezteti a készülék üzemszerű működését!
3. A laminálási műveletnél vegye figyelembe, hogy a legnagyobb laminálható vastagság: 0,5 mm. Ezt az előírást mindenkor tartsa be és ügyeljen arra, hogy a laminálandó fólia ne kerüljön be ferdén a behúzó mechanikába.
4. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, áramtalanítsa: csatlakozóját húzza ki a konnektorból.
5. Működés közben ne nyissa ki a készüléket, óvja a külső sérülésektől. Működési hiba esetén konzultáljon a szaktereskedővel. Esetleges javítását bízza szakemberre.

A lamináló készülék karbantartása és tisztítása

A behúzó henger tisztítása

A megbízható fóliatovábbításhoz szükséges, hogy a fólia-behúzó henger mindig tiszta legyen. Ezért a használat gyakoriságától függő rendszerességgel meg kell tisztítani a hengert a rá rakódott szennyezéktől és sztatikus portól. A behúzó henger tisztításához ne használjon semmilyen tisztító folyadékot. A tisztítást egy fehér másoló papírlappal végezze, amit helyezzen a lamináló készülék nyílásához úgy, hogy az befelé haladhasson. Ezt a lapot kb. 10-szer futtassa át a készülékben úgy, hogy 30 percen át felfűtve tartja a hengert.

A készülék külső tisztítása

1. A készülék portól való rendszeres megtisztítását csak száraz törlőkendővel végezze. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
2. A készülék felületére ráakódott esetleg tapadó szennyezéket enyhe mosószeres vízbe mártott törlőkendővel távolítsa el, majd törölje szárazra. Ügyeljen rá, hogy mindaddig, amíg ezt a műveletet végzi, a készüléket ne csatlakoztassa a hálózati áramhoz és ne kerüljön a belsejébe nedvesség.

Megjegyzés

A Hama GmbH & Co.KG nem vállal felelősséget, ha az ajánlottól eltérő módon és körülmények között alkalmazzák ezt a lamináló készüléket és ebből eredően vagy a szakszerűtlen használatból következően bármilyen kár származik.

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

CE-konform minősítés szerint

A termék gyártójának magyarországi képviselője, ill. forgalmazója:

HAMA KERESKEDELMI KFT.
1181.BUDAPEST, Zádor utca 18.

A Hama termékek magyarországi forgalmazójaként a Hama Kereskedelmi Kft. tanúsítja, hogy a Hama védjegy alatt forgalomba hozott eszközök és készülékek minősége megfelel az Európai Unióban érvényben lévő alábbi irányelvek szerint rögzített, ill. módosított normáknak, s ennek alapján a Németországban végzett minőségvizsgálati eredmények szerint kereskedelmi forgalmazását engedélyezték.

Tesztelési normák:

EU Készülékek üzemeltetésére vonatkozó irányelvek normái:

89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG

EU Kisfeszültségű eszközök üzemeltetési irányelveinek normái:

73/23/EWG, 93/68/EWG

EU Elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök üzemeltetési normái:

89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

IEC szabványok:

IEC 1029-1/1990, IEC 1029-2-1/1993

Ez a villamossági termék megfelel a vonatkozó előírásoknak, és megfelel az élet-, egészség-, testi épség, üzem- és vagyonbiztonság szempontjainak., tekintettel a

MSZ 271, MSZ 11009, MSZ 11013

ide vonatkozó normáira.

A Hama lamináló készülékhez mellékelte használati útmutató megfelel az EU-ban előírt vevőszolgálati követelményeknek.