



1)
Zuerst Fahrzeug auf Einbaumöglichkeiten prüfen. Ggf. Rücksprache mit Fahrzeughersteller. Halter gemäß Bilder montieren. Dabei beachten, dass kein Element den Airbag oder den Sichtbereich einschränkt. Beachtung der StVZO.

2 a+b)
Saughalter einfach auseinander ziehen und somit individuell anpassen (Spannweite: 18–28 cm). Bei Auszug bis zum Anschlag ist auch ein Winkel von 45°–180° einstellbar.

Bei Verwendung der Adapterplatte muss die Klebefläche im Kfz staub- und fettfrei sein. Bitte mit geeignetem Reiniger säubern (Fachhandel). Die Folie auf der Unterseite abziehen und Adapterplatte festdrücken. Das Klebepad sollte mind. 24 Std. ohne Belastung bleiben! Erst dann Geräteträger montieren.

Den unteren Sauger des Saughalters in die Adapterplatte legen und durch Drücken auf den Verriegelungsknopf fixieren. Den oberen Sauger des Saughalters ebenfalls durch Drücken des Verriegelungsknopfes an der Windschutzscheibe fixieren.

3 a+b)
Der Tablet-PC Halter wird an den Saugnapfhalter fixiert, indem beide QuickFIX-Backen zusammengedrückt werden. Bei Demontage Backen erneut drücken und den Halter entnehmen.

4)
Der Tablet-PC Halter kann ebenfalls verstellt und angepasst werden: Spannweite von 12–22,5 cm Gerätestärke (Tiefe) max. 2 cm. Hierfür bitte die Verriegelung nach oben schieben, Abstand an das Gerät anpassen (1 cm kleiner wird empfohlen da so die innenliegende Feder das Gerät noch besser und sicherer halten kann). Nun einfach die Verriegelung wieder nach unten schieben und der Halter ist fest!

Hinweis: Der Halter kann auch als Tischständer fungieren siehe Bild 3b

Für unsachgemäße Montage und deren Folgeschäden übernimmt Hama keine Haftung, ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für den Einbau zu Rate.

1)

First, check the vehicle for installation options. If necessary, consult the vehicle manufacturer. Mount bracket according to the pictures. In doing so, make sure that elements do not obstruct the airbag or the field of vision. Take into consideration the German road traffic code.

2 (a + b)

Simply pull the suction cup holder apart to adjust it to fit your needs (width : 18–28 cm). When the holder is pulled open all the way, it can be adjusted to an angle from 45° to 180°.

When using the adapter plate, the surface in the vehicle to which it will be attached must be free of dust and grease. Clean the surface using a suitable cleaning agent (specialised dealer). Remove the film on the under-side of the adapter plate and press down firmly. Leave the adhesive pad in a stationary position, without a load, for at least 24 hours. Mount the device rack only after having done so.

Place the lower suction cup of the bracket in the adapter plate and attach it by pressing the locking button. Attach the upper suction cup of the holder to the windscreen by pressing the locking button.

3 (a + b)

The tablet PC holder can be attached to the suction cup holder by pressing both QuickFIX brackets together. When taking it apart, press the brackets again and remove the holder.

4)

The tablet PC holder can also be moved and adjusted:
Extends from 12 up to 22.5 cm; Device thickness (depth) max 2 cm.
To do this, push the lock upwards
Adjust the distance for the device (we recommend adjusting it 1 cm smaller, so that the internal spring can hold the device better and more securely)
Then just push the lock pack downwards and the holder is secure!

Note: The holder can also be used as a tabletop stand (see figure 3b)

Hama accepts no liability for improper installation or its consequences; you may wish to consult a specialist regarding installation.

1)

Veillez d'abord examiner les différentes possibilités de montage dans le véhicule ou consulter le fabricant automobile. Installez le support en vous référant aux illustrations. Veuillez faire en sorte qu'aucun élément ne gêne la vue ou le fonctionnement de l'airbag. Observation des prescriptions d'homologation des véhicules – StVZO.

2 (a+b)

Ecartez le support à ventouses afin de l'adapter (écartement : 18-28 cm). Vous pouvez également régler un angle de 45° à 180° en écartant le dispositif jusqu'à la butée.

Contrôle la parfaite propreté (poussière, graisse) de la surface de collage du véhicule lorsque vous utilisez la plaque adaptatrice. Nettoyez-la à l'aide d'un détergent adapté (commerce spécialisé). Retirez le film protecteur de la face inférieure et appuyez fermement sur la plaque adaptatrice. Une fois posé, attendez au moins 24 h avant d'utiliser le coussinet adhésif. N'installez pas le support d'appareil avant ce laps de temps.

Placez la ventouse inférieure du support dans la plaque d'adaptation et fixez le support en appuyant sur le bouton de verrouillage. Placez également la ventouse supérieure du support sur le pare-brise en appuyant sur le bouton de verrouillage.

3 (a+b)

Vous pouvez fixer le support de tablette au support à ventouses en serrant les deux boutons QuickFIX. Pour démonter la fixation, appuyez à nouveau sur les boutons et retirez le support.

4)

Vous pouvez ajuster et adapter le support de tablette :
écartement de 12–22,5 cm, profondeur maxi de l'appareil 2 cm.
Pour ajuster l'écartement, faites glisser le verrouillage vers le haut et adaptez l'écartement par rapport à l'appareil (nous vous recommandons de prévoir une distance inférieure de 1 cm pour que le ressort intérieur bloque parfaitement l'appareil).
Faites alors glisser le verrouillage vers le bas et votre support est parfaitement bloqué.

Remarque : vous pouvez également utiliser le support comme support de bureau (voir fig. 3b).

Hama n'engage pas sa responsabilité en cas de dommages causés par un montage non conforme. Vous pouvez vous adresser à un spécialiste pour l'installation.