



Art. Nr. 00112297

## LED-Schreibtischlampe "SL95", Multicolor/Timer

Breite Sockel x Länge Sockel	18 x 18 cm
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms (max.)	1 s
Verwendung	Innenräume
Zündzeit (max.)	0,008 s
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall (min.)	20000
Max. Höhe	70 cm
Lichtfarbe	Tageslicht, Warmweiß, Neutralweiß
Leistungsaufnahme	9 VA
Farbwiedergabeindex RA (min.)	91
Min. Höhe	46 cm
Frequenz	60 Hz, 50 Hz
EAR Reg.Nr.	DE 38720470
Lampenlebensdauerfaktor bei 6000h (min.)	0,9
Max. USB Ladestrom	1,5 A
Gewicht	1270 gr
Timer-Abschaltung in	60, 30 min
Farbtemperatur	2700 - 7000 K
Stromanschluss-Steckertyp	Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Max. Primärstrom Vorschaltgerät	2 A
Lichtstromerhalt bei 6000h	0,8
Ausführung Vorschaltgerät	Konstantstrom
Nom. Ausgangsspannung Vorschaltgerät	12 V
Abstrahlwinkel	76 °
Beleuchtungsstärke (max.)	1100 lx
Dimmbarfunktion	5 stufig
Lebensdauer	40000 h
Max. Leistungsaufnahme mit Ladefunktion	19 VA
Lichtstrom	258 lm
Spitzenlichtstärke	203 cd
Umgebungstemperaturbereich	25 °C
Anzahl Gelenke	4
Ausleger min.	35 cm
Ausstattung	Timer, USB-Buchse
Ausleger max.	54 cm
Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe (min.)	0,43
Max. Ausgangsstrom Vorschaltgerät	2 A
Betriebsspannung Vorschaltgerät	100-240 V
Ausführung	Schreibtischleuchte
Betriebsspannung (DC)	12 V

Item no. 00112297

## LED Desk Lamp "SL95", multi-colour/timer



Width x length socket base	18 x 18 cm
Start-Up Time Until 60% of Full Light Output Has Been Reached (max.)	1 s
Usage	Interior Rooms
Starting Time (max.)	0,008 s
Number of Switching Cycles until Premature Failure (min.)	20000
Maximum Height	70 cm
Light Colour	Daylight, Warm White, Neutral White
Power Consumption	9 VA
Colour Reproduction Index RA (min.)	91
Minimum Height	46 cm
Frequency	60 Hz, 50 Hz
EAR Reg.No.	DE 38720470
Lamp Survival Factor at 6000h (min.)	0,9
Maximum USB Charging Current	1.5 A
Weight	1270 gr
Timer Switch-Off in	60, 30 min
Colour Temperature	2700 - 7000 K
Power connector plug type	Euro Plug, Type C (CEE 7/16)
Max. Primary current AC-Adapter	2 A
Lamp Lumen Maintenance Factor at 6000h	0.8
Excution AC Adapter	Constant Current
Nom. Output voltage AC-Adapter	12 V
Beam angle	76 °
Illuminance (max.)	1100 lx
Dimm function	5 Levels
Life	40000 h
Max. Power with charging function	19 VA
Luminous flux	258 lm
Peak intensity	203 cd
Ambient temperature range	25 °C
Number of Joints	4
Boom min.	35 cm
Equipment	Timer, USB Socket
Boom max.	54 cm
Electrical Efficiency Factor of the Bulb (min.)	0,43
Max. Output current AC-Adapter	2 A
Voltage AC-Adapter	100-240 V
Model	Desk Lamp
Operating Voltage (DC)	12 V

Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.

As of 20.12.2019